

DEPURA 500 + filtrační vložka

579,- Kč



Dvojdílný filtr, včetně odvzdušňovacího ventilku, rozměr pp vložky 5" - 60 μm, připojení 1/2" a 3/4", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,0 a 2,5 m³/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5° až max. 40 °C.

Obj. č.	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
10102000K	1/2" F	polypropylen	579,-
10102500K	3/4" F	polypropylen	599,-

DEPURA 900 + filtrační vložka

739,- Kč



Dvojdílný filtr, včetně odvzdušňovacího ventilku, rozměr pp vložky 10" - 60 μm, připojení 3/4" a 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,5 a 3,5 m³/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5° až max. 40 °C.

Obj. č.	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
10106000K	3/4" F	polypropylen	739,-
10106200K	1" M	polypropylen	749,-

DEPURA DOUBLEAU + 1. filtrační vložka 20 μm + 2. vložka s GELPHOS K

NOVINKA

Zdvojený filtr pro zachycování i jemných mechanických nečistot a současného dávkování speciálního přípravku pro snížení rizika usazování vodního kamene a koroze ve vodovodních systémech. Přípravek je zdraví neškodný a rozpouští se postupně ve velice nízkých koncentracích. Náplň je možno po vyčerpání snadno doplnit.

Obj. č.	připojení	vložka	cena včetně filtrační vložky
10109510	3/4"	20 μm + GELPHOS K	2.449,-
10109520	1"	20 μm + GELPHOS K	2.499,-

2.449,- Kč



DEPURA 550 + filtrační vložka

599,- Kč



Trojdílný filtr, včetně odvzdušňovacího ventilku, rozměr vložek (pp i nerez) 5" - 90 μm, připojení 3/4" a 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,7 a 3,7 m³/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5° až max. 40 °C

Obj. č.	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
10110268L	1/2" F	polypropylen	599,-
1010270L	3/4" F	polypropylen	599,-
1010275L	1" F	polypropylen	649,-
10102700KN	3/4" F	nerez	1.399,-
10102750KN	1" F	nerez	1.449,-

DEPURA 1000 + filtrační vložka

729,- Kč



Trojdílný filtr, včetně odvzdušňovacího ventilku, rozměr vložek (pp i nerez) 10" - 90 μm, připojení 3/4" a 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 2,7 a 3,7 m³/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5° až max. 40 °C

Obj. č.	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
1010700L	3/4" F	polypropylen	729,-
1010900L	1" F	polypropylen	759,-
10107000KN	3/4" F	nerez	1.759,-
10109000KN	1" F	nerez	1.799,-

DEPURA CYCLON + filtrační vložka

2.949,- Kč



Trojdílný samočisticí filtr s odkalovacím ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilku a filtrační vložky nerez FLAT 10" - 90 μm, připojení 1", materiál filtru PP-SAN, průtok 3,5 m³/hod při max. tlaku 6 bar, teplota vody 5° až max. 40 °C.

Obj. č.	rozměr	vložka	cena včetně filtrační vložky
101.155.90	1" F	nerez FLAT	2.949,-

DRŽÁK FILTRŮ

249,- Kč

Nerezový držák filtrů řady DEPURA, které mají hlavu z materiálu PP a délku filtračních vložek 5", 7" a 10"



Obj. č.	určeno pro filtry	cena
109.210.00	z materiálu PP - velikost 5", 7" a 10"	249,-

DOSAPHOS 250

ODVÁPŇOVAČ - pouze dávkovač

Proporcionální dávkovač polyfosfátu pro snížení rizika usazování vodního kamene ve vodovodních systémech. Snadná výměna náplní díky integrovanému uzavíracímu kohoutku, materiál dávkovače niklovaná mosaz-SAN, připojení 1/2", průtok max. 1,5 m³/hod při max.tlaku 10 bar, teplota vody 5° až max. 40°C.

Obj. č.	rozměr	cena
105.030.70	1/2"	1.459,-



SOUPRAVA DOSAPHOS 250

ODVÁPŇOVAČ - dávkovač + 8x náplň

Stejný proporcionální dávkovač DOSAPHOS 250, v této variantě je navíc 8 náhradních náplní (jedna náplň vydrží na cca 8 - 10 m³ vody). Snadná výměna náplní díky integrovanému uzavíracímu kohoutku, materiál dávkovače niklovaná mosaz-SAN, připojení 1/2", průtok max. 1,5 m³/hod při max.tlaku 10 bar, teplota vody 5° až max. 40°C.

Obj. č.	rozměr	cena
104.520.00	1/2"	1.849,-

ANTI-KAL

MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY (ODVÁPŇOVAČ)

ANTI-KAL - je zařízení pracující na principu magnetického ovlivňování krystalických vazeb CaCO₃ a je určeno pro snižování rizika usazování vodního kamene v malých vodárenských zařízeních a rozvodech. Materiál magnet. ocel-nerez, max. průtok 1/2" - 2,0 m³/hod, 3/4" - 2,5 m³/hod, 1" - 7,6 m³/hod při max.tlaku 10 bar, teplota vody 5° až max. 40°C, magn. indukce pro dimenzi 1/2" - 1900 Gauss, 3/4" - 1950 Gauss, 1" - 7,6 m³/hod, snadná instalace převlečnými maticemi.



Obj. č.	rozměr	cena
125.010.00	1/2"	869,-
125.020.00	3/4"	1.239,-
125.030.00	1"	2.199,-

869,- Kč

G10 - INHIBITOR

- ochrana proti korozi, krustaci tepelných zařízení a tvorbě řas

OCHRANNÉ PRODUKTY (NOVÝ SYSTÉM)

Obj. č.	dávkování 0,5%	cena
113.160.12	1l - G10	649,-
113.160.20	20l - G10	8.899,-



649,- Kč

TERMOL G50

KONCENTRÁT NEMRZNOUCÍ KAPALINY S INHIBITORY KOROZE

Koncentrát nemrzoucí kapaliny na bázi propylen-glykolu s ochranou proti zamrznutí topné soustavy dle tabulky. Speciální inhibitory poskytují zvýšenou ochranu proti korozi ve všech typech topných systémů. Přípravek neškodí zdraví.

Obj. č.	rozměr	cena
113.164.12	1 l - G50	299,-
113.164.20	20 l - G50	4.599,-



299,- Kč

Termol G50 %	voda %	stupeň krytí při teplotě
25	75	-13°C
33	67	-20°C
40	60	-26°C
50	50	-37°C

TABULKA MÍŠICÍCH POMĚRŮ

Obj. č.	rozměr	cena
113.100.5E	5 kg - RR	999,-
113.100.3E	10 kg - RR	1.899,-
113.163.12	1 l - G40	409,-
113.163.20	20 l - G40	6.499,-

409,- Kč

MĚŘIDLO HODNOTY pH

Obj. č.	měřicí rozsah	cena
155.010.18	pH 0,0 - pH 14,0	3.799,-

3.799,- Kč



Váš prodejce

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obchodní a technické zastoupení

IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4, e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz